

NON-ISOLÉ

DESCRIPTION

Ventflex SRG est un conduit de ventilation en acier galvanisé (option acier inoxydable 316L) semi-rigide non isolé.

Ventflex SRG est fabriqué à partir d'une seule bande d'acier inoxydable de 0,005" profilée longitudinalement. La bande profilée est par la suite assemblée sur la longueur dans un joint complexe à 7 facettes. Le joint à sept facettes permet une étanchéité parfaite à la pression d'opération indiquée dans le tableau plus bas.

Ventflex SRG est facilement pliable permettant de former des coudes 90 degrés sans effort. SRG est étanche et permet de s'adapter à tout type de système autant au niveau des températures en mode chauffage que celles en mode refroidissement.

Diamètre de courbure : 1-1.5 fois le diamètre du conduit

Acier inoxydable et Acier galvanisé : 3" - 4" - 5" - 5,5" - 5,75" - 6" - 7" - 8"

Service d'ovalisation disponible sur demande **Longueur maximale de 50' ou sur mesure acceptée.**

Ce conduit rencontre les normes C-UL-S110 – US-UL-181



Matériaux disponibles	Acier inoxydable Acier galvanisé
Développement de la flamme	<0
Développement de la fumée	<0
Vitesse de l'air maximale	4000 pi/min
Pression statique positive d'opération en mode continue	15" WC
Pression statique négative d'opération en mode continue	10" WC
Amplitude de température d'opération	-70°F à 1000°F
Épaisseur du mur du conduit	0,005" (0,13mm)